

BETA PEN

PENETRANTE INDUSTRIAL

CÓDIGO DE PRODUCTO: 2550-A

CARACTERÍSTICAS

- AUTORIZADO POR USDA
- 25,000 VOLT FUERZA DIELECTRICA
- NO INFLAMABLE
- DESPLAZA LA HUMEDAD
- INHIBIDOR DE CORROSIÓN

PARA USO EN

- OFICINAS DE MUNICIPIOS
- PLANTAS PETROLERAS
- TALLERES DE MAQUINARIAS
- HOSPITALES
- DISTRITOS ESCOLARES
- PLANTAS INDUSTRIALES
- ESTACIONAMIENTOS



INSTRUCCIONES

Rocíe libremente directamente en el área a tratar. Volver a aplicar periódicamente según sea necesario.

DATOS

PUNTO DE INFLAMACIÓN:	NINGUNA	ESTABILIDAD AL MOJADO:	SATURA
PROPELENTE:	CO₂	EXTENSIÓN DE LA FLAMA:	NINGUNA
COLOR:	ÁMBAR	SOLUBILIDAD EN AGUA:	0%
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1.38	FOSFATOS:	NINGUNO
TOXICIDAD:	25 ppm OSHA TLV	BIODEGRADABILIDAD:	NO
DETERGENCIA:	NINGUNO	pH:	N/A
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO:	1 AÑO +	% VOLÁTIL EN VOLUMEN:	87
ESTABILIDAD EN FRÍO:	0 °F	VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:	MEDIO
OLOR:	DISOLVENTE CLORADO	FORMA:	AEROSOL BASE DISOLVENTE