



TN-79

SELLADOR IMPERMEABLE ACRÍLICO TRANSPARENTE



CÓDIGO DE PRODUCTO: 79

DESCRIPCIÓN GENERAL

TEN TN-79 es un sellador impermeable acrílico de alta calidad, diseñado para ofrecer un sellado duradero y resistente en múltiples superficies. Su fórmula transparente preserva el aspecto original del sustrato, siendo ideal para aplicaciones en construcción, mantenimiento e infraestructura.

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Superficies Compatibles:

- Mampostería.
- Concreto y mortero.
- Metal.
- Madera.
- Capas de aislamiento.

Áreas de Aplicación:

- Techos, paredes y pisos.
- Viviendas, baños, obras subterráneas.
- Túneles, puentes, piscinas y depósitos de agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Pasta semifluida, sin grumos ni burbujas.	Velocidad de Curado:	5 mm / 24 h
Color:	Transparente	Recuperación Elástica:	>100%
Densidad:	1.1 g/cm³	Elongación a la Rotura:	438%
% de Sólidos:	86%	Resistencia a la Rotación:	1.6
Secado al tacto:	1 min a 45 seg. (24.6 °C / 60% HR)		

MODO DE USO

Preparación de la Superficie:

- Limpiar completamente la superficie.
- Eliminar polvo, grasa o cualquier contaminante.

Aplicación:

- Utilizar brocha (pelo de camello) o rodillo (felpa o microfibra).
- Aplicar uniformemente.

Secado:

- Al tacto: 1 minuto a 45 segundos (24.6 °C y 60% HR).
- Entre capas: esperar de 2 a 4 horas antes de reaplicar.

Recomendación:

- Aplicar una segunda capa para máxima efectividad.
- Para pigmentar, agregar pintura vinílica (50 ml por litro).



TN-79

SELLADOR IMPERMEABLE ACRÍLICO TRANSPARENTE

CÓDIGO DE PRODUCTO: 79

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Evita exposición a fuentes de calor o ignición.
- Conservar el envase herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

- **Presentación estándar:** Cubeta plástica resistente con tapa hermética.
- **Capacidad:** 5 litros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Equipo de Protección Personal (EPP):

- Guantes, gafas de seguridad y mascarilla.
- Uso en áreas bien ventiladas.

Primeros Auxilios:

- Contacto con piel: lavar con agua y jabón.
- Contacto con ojos: enjuagar con abundante agua y acudir al médico.
- Inhalación: trasladar a un lugar con aire fresco.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

COMPONENTE	CONCENTRACIÓN	RIESGOS	LIMITANTE DE EXPOSICIÓN (GBZ 2.1-2019)
Agua	40%	No clasificado	-
Carbonato de calcio	30%	No clasificado	-
Acrilato de butilo	25%	Irritación dérmica y ocular sensibilización.	PC-TWA: 25 mg/m ³
Acetato de butilo	4%	Irritación respiratorio.	PC-TWA: 200 mg/m ³ / PC-STEL: 300 mg/m ³
Tolueno	1%	Toxicidad reproductiva, irritación.	PC-TWA: 50 mg/m ³ / PC-STEL: 100 mg/m ³

