

El Sellador Impermeable de Acrílico Transparente TN-79 es una solución de alta calidad diseñada para brindar un sellado duradero y resistente en una variedad de superficies y condiciones climáticas.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de aplicar, ideal para múltiples superficies. Alta resistencia a la tracción.
- Resistente a la intemperie, adecuado para aplicaciones en exteriores.
- Uso tanto en interiores como en exteriores.
- Protección duradera contra la humedad y el desgaste.
- Impermeabilización de alto rendimiento.

APLICACIONES:

TN-79 puede aplicarse directamente sobre superficies de mampostería, mortero, concreto, metal, madera, capas de aislamiento y capas impermeables, ya sea en estado húmedo o seco. Es ideal para proyectos de construcción nuevos y antiguos, tales como viviendas, baños, obras subterráneas, túneles, puentes, piscinas, depósitos de agua, entre otros.

PROPIEDADES

- Ecológico, no tóxico, sin olor, no corrosivo y sin contaminación.
- Excelente resistencia a la tracción, alta elongación y excelente desempeño impermeabilizante.
- Buena resistencia al envejecimiento, a los álcalis y a los ácidos.
- Aplicación sencilla y vida útil prolongada.

TN-79

PRESENTACIÓN:

Disponible en formato transparente, sin color, permitiendo conservar el aspecto original de las superficies tratadas.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar en superficies limpias y sin residuos para asegurar la máxima adherencia y durabilidad del recubrimiento.

EMBALAJE:

Tamaño estándar: Cubeta 5 Litros

DATOS TÉCNICOS:

Superficie	Sin grumos, burbujas.
Tiempo de secado al tacto (24.6 °C / 60% HR)	1 minuto a 45 segundos
Manchado	0
Velocidad de curado (mm/24h)	5 minutos
Recuperación elástica	> 100%
Capacidad de movimiento	±25%
Resistencia a la rotación	1.6
Porcentaje de sólidos	86%
Elongación a la rotura	438%
Densidad	1.1 g/cm ³